Abb.: Ausführung mit Joystick

INTER CONTROL

Reliable Innovations

digsy® cc

Komfortable Menüführung vom Fahrersitz aus.
Für den Einsatz in mobilen Maschinen entwickelt.

Der Druck-Drehknopf dient zur Auswahl und Aktivierung von Softkeys am Monitor (scroll and push). Weitere Funktionen können über 5 Tasten direkt ausgelöst werden.

***digsy*® cc Cursor Control**
ist z.B. in die Armlehne des Fahrersitzes integrierbar. Die Oberfläche ist aus hautfreundlichem Kautschuk. Die Raststellungen sind deutlich zu spüren. Der Anschluss erfolgt über ein CAN-Kabel an Inter Control-Monitore, z.B. ***digsy*® PMS***, und ist sofort einsatzbereit. ***digsy*® cc** ist mit und ohne integriertem Joystick lieferbar.

*Bitte separates Prospekt ***digsy*® PMS** anfordern

Technische Daten

***digsy*® cc**
- 2 Varianten:
  - Optischer Dreh-Encoder
  - Optischer Dreh-Encoder mit integriertem Joystick
- Rastender Drehknopf mit Druckschalter
- Ringbeleuchtung mit dimmbaren LEDs
- 5 Funktionstasten

CAN-Bus Schnittstellen:
- CANopen

Allgemein:
- Betriebsspannung: 8 ... 32 V
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Schock- und vibrationsfest
- EMV-fest gemäß Kfz-Normen
- Schutzklasse IP67
- Abmessungen:
  Länge: 110,7 mm x Breite: 79,4 mm
- Einbautiefe: 20 mm
- Einbautiefe mit Winkelstecker: 58,0 mm
- Knopf Ø: 50 mm

Bestellnummern

***digsy*® cc** ohne Joystick, 5 Tasten	4305.33.001
***digsy*® cc** mit Joystick, 5 Tasten	4305.33.002

Zubehör:

– CAN 4fach-Buchse mit Winkelgehäuse	4308.42.002
– CAN Anschlusskabel 0,3 m, M12-Stecker	4308.42.003

Abb.: geringe Einbautiefe

Inter Control
Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co. KG
Schafhofstraße 30
D-90411 Nürnberg, Germany

Fon +49(0)911 9522-5
Fax +49(0)911 9522-857
Email: info@intercontrol.de
Internet: www.intercontrol.de

digsy® Outdoor Electronics

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument angegebenen Eigenschaften sind keine zugesicherten Eigenschaften. Dieses Prospekt können Sie sich auch als pdf-File vom Internet herunterladen unter www.outdoor-controls.de

04-75063000-02